

UHD40

Detalles tan reales como la vida - Proyector 4K Ultra HD

- Resolución 4K UHD y compatible HDR
- Colores asombrosos - precisión de color Rec.709 , 2400 ANSI lúmenes
- Sencilla conectividad - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, altavoces 2x 5W
- Sencilla instalación - lens shift vertical



Sumérgete en un mundo de Ultra HD. El UHD40 ofrece lo último en entretenimiento para el hogar con impresionantes imágenes de calidad cinematográfica 4K. Los fanáticos de la TV, juegos , películas y series, ahora pueden disfrutar de una excelente profundidad de color, detalles nítidos y un contraste brillante para una experiencia increíblemente inmersiva. Equipado con la últimas características y tecnología , este elegante proyector cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 e incluye un altavoz estéreo que proporciona un excelente audio. Perfecto para disfrutar de entretenimiento en pantalla gigante en cualquier lugar



Display/imagen

Display technology	DLP
Resolution	UHD (3840x2160)
Brightness	2400 lumens
Contrast ratio	500000:1
Native aspect ratio	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Horizontal scan rate	31 ~ 135Khz
Vertical scan rate	24 ~ 120Hz
Uniformity	75%
Screen size	0.87m - 7.68m (34.1in - 302.4in)

Info Lámpara

Light source	Lámpara
Lamp watts	240
Lamp life (hours)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Óptica

Throw ratio	1.21:1 - 1.59:1
Projection distance (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Zoom type	Manual
Focal length (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10, -%
Native offset	105%

Conectividad

Connections	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
-------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	25dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D compatibility	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Security	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSD / display languages	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operating conditions	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Remote control	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido caja	Tapa de lente Cable de corriente Mando a distancia con pilas Guía básica de usuario Garantía nacional

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Power consumption (standby)	0.5W
Power consumption (max)	305W

Peso y dimensiones

Peso	5.22kg
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 118

Date created: 08/02/2018 19:36:54

